

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-14119-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 09.04.2025

Ausstellungsdatum: 09.04.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Müller-BBM Industry Solutions GmbH
Helmut-A.-Müller-Str. 1 - 5, 82152 Planegg

mit dem Standort

Müller-BBM Industry Solutions GmbH
Helmut-A.-Müller-Str. 1 - 5, 82152 Planegg

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgrößen

– **Beschleunigung**

Akustische Messgrößen

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-14119-01-00

Für die mit *) gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkks bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)					
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		Bemerkungen
Akustische Messgrößen Schalldruckpegel, Frequenz und Klirrfaktor von Pistonfonen und von Schallkalibratoren	Pegel: 90 dB bis 130 dB (bezogen auf 20 µPa)	PA 33-01:2021 Vergleich mit kalibriertem Pistonfon oder Schallkalibrator	Zugelassene Schallkalibratoren 0,10 dB		Angabe für Referenztemperatur (23 °C) für Pistonfone: Nennluftdruck (101,3 kPa) und Nennvolumen (1,333 cm ³), soweit möglich
	31,5 Hz bis 16 kHz		Sonstige Schallkalibratoren 0,20 dB		
	Klirrfaktor: 0,3 % bis 10 %		0,2 Hz		
			0,2 %		
Druck-Leerlauf-Übertragungsmaß von Messmikrofonen und Druck-Betriebs-Übertragungsmaß von Messketten mit Messmikrofonen nach IEC 61094, Teile 1 und 4	-40 dB bis -10 dB (bezogen auf 1 V/Pa)	PA 33-01:2021 Kalibrierung mit Hilfe eines Pistonfones oder Schallkalibrators	0,10 dB (bekannte Volumenkorrektur)		
			0,20 dB (unbekannte Volumenkorrektur)		
Schallpegelmesser *) Schalldruckpegel	Anzeigeabweichung am Bezugspunkt 250 Hz / 124 dB 1000 Hz / 94 dB 1000 Hz / 114 dB	DIN EN 61672-3:2017 Kalibrierung mit Kalibrator als Bezugsnorm	Kalibrator mit Bauartzulassung 0,15 dB	Kalibrator ohne Bauartzulassung 0,25 dB	
	Frequenzbewertung im Bereich 125 Hz bis 8 kHz, Schalldruckpegel 94 dB bis 120 dB (frequenzabhängig)		DIN EN 61672-3:2017 Multifunktionskalibrator	bis 4 kHz 0,3 dB bei 8 kHz 0,4 dB Frequenzbewertung auf 1 kHz normiert: bis 4 kHz 0,45 dB bei 8 kHz 0,5 dB	
Mikrofonempfindlichkeit	bei 1 kHz	DIN EN 61672-3:2017 Messung des Druckübertragungsmaßes	0,2 dB		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-14119-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
Prüfungen mit elektrischen Signalen: Frequenzbewertung; Frequenz- und Zeitbewertung bei 1 kHz; Langzeitstabilität; Pegellinearität; Antwortverhalten auf Tonimpulse; C-bewerteter Spitzenschallpegel; Stabilität bei hohen Pegeln	63 Hz bis 16 kHz 10 µV bis 10 V	DIN EN 61672-3:2017 Elektrische Einspeisung über Ersatzkapazität	0,1 dB		
Schallpegelmesser *) Übersteuerungsanzeige	bei 4 kHz	DIN EN 61672-3:2017 Elektrische Einspeisung über Ersatzkapazität	0,15 dB		
Eigenrauschen mit und ohne Mikrofon		DIN EN 61672-3:2017 Messung bei geringem Umgebungsgeräusch bzw. Ersatzkapazität	0,1 dB		
Beschleunigung Schwingungskalibrator *) Amplitude	3 m/s ² bis 20 m/s ²	ISO 16063-44:2018 159 Hz	1,5 %		
Frequenz	5 Hz bis 10 kHz		0,05 %		
Klirrfaktor			10% des THD in %		
Übertragungskoeffizient von Beschleunigungs- und Schwinggeschwindigkeits- aufnehmern sowie Messketten *)	0,5 Hz bis 4 Hz > 4 Hz bis 12 Hz > 12 Hz bis 160 Hz	DKD-R 3-1:2020 Blatt 3 Sinusanregung	2,5 % / 1,2° 2,0 % / 1,2° 2,0 % / 0,8°	Kalibrierergebnis: komplexer Übertragungs- koeffizient (Betrag/Phase)	
Übertragungskoeffizient von Beschleunigungsauf- nehmern und Messketten *)	10 Hz bis 12 Hz > 12 Hz bis 250Hz > 250 Hz bis 4 kHz > 4 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		1,5 % / 1,2° 1,5 % / 0,8° 3,0 % / 0,8° 3,0 % / 1,2° 3,2 % / 1,2°		
Ladung *) Ladungsverstärker	1 pC bis 10000 pC		DKD-R 3-2:2019 10 Hz bis 12 Hz		0,3 % / 1,0°
			DKD-R 3-2:2019 > 12 Hz bis 10 kHz		0,3 % / 0,5°
Spannung *) Verstärker	1 mV bis 10 V		DKD-R 3-2:2019 10 Hz bis 12 Hz		0,3 % / 1,0°
		DKD-R 3-2:2019 > 12 Hz bis 20 kHz	0,3 % / 0,5°		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-14119-01-00

Verwendete Abkürzungen:

- CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN Europäische Norm
IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
PA... selbstentwickeltes Kalibrierverfahren der Müller-BBM Industry Solutions GmbH